

ลุยร่องปลูก เพื่อเข้าถึงพื้นที่ ได้มากกว่า

ใหม่ รถแทรกเตอร์ ล้อแคบ จอห์น ดีเออร์
รุ่น 3036EN 36 แรงม้า

- เครื่องยนต์ทรงพลัง
- เพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี
- ขนาดเหมาะกับการลุยระหว่างร่องปลูก
- ค่าบำรุงรักษาต่ำ
- ระบบส่งกำลังที่ทนทานเหมาะกับการใช้งานสมบุกสมบัน

ยกน้ำหนัก
อุปกรณ์ต่อพ่วง
สูงสุด
910
กิโลกรัม




ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



คันเกียร์เปลี่ยนทิศทาง
Sync Reverser™



แกทรีคล้อแคบ
สำหรับวิ่งร่องปลูก



พิกิโอ ความเร็ว 2 ระดับ



ซิลคัมล้อยแบบโลหะ




JOHN DEERE

ข้อมูลจำเพาะ 3036EN 36 แรงม้า

เครื่องยนต์	
รูปแบบ	เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ ไทเร็กอินเจคชั่น
ความจุกระบอกสูบ	1642 ซีซี
ช่วงกว้างxช่วงชักกระบอกสูบ	88x90 มิลลิเมตร
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง	ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง แบบเรียงแถว
แรงม้า	36 แรงม้า
พิกัดรอบเครื่องยนต์สูงสุด	2800 รอบต่อนาที
ระบบกรองอากาศ	แบบแห้ง 2 ชั้น
ระบบส่งกำลัง	
จำนวนอัตราทดเกียร์	เดินหน้า : 8 จังหวะ ถอยหลัง : 8 จังหวะ
ความเร็วสูงสุด	เดินหน้า : 1.6 - 19.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถอยหลัง : 1.7 - 20.3 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ชุดเกียร์เปลี่ยนทิศทาง	ชุดเกียร์เปลี่ยนทิศทาง Sync-reverser™
คลัตช์	คลัตช์เดี่ยวแบบแห้ง
ระบบเบรก	
ชนิดของระบบเบรก	จานเบรกใช้น้ำมัน
ระบบไฮดรอลิก	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	910 กิโลกรัม
ระบบพวงมาลัย	
ชนิดของระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยเพาเวอร์แบบไฮดรอสแตติก
ระบบพื้ไถ	
ชนิดระบบพื้ไถ	แบบอิสระ พร้อมด้วยด้ามพลาพื้ไถ 6 ร่อง
ความเร็วรอบพื้ไถ(รอบต่อ นาที)	540 @ 2500 ERPM 540E @ 1975 ERPM

*อุปกรณ์เสริมและจุดเด่นอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ล้อและยาง	
ขนาดล้อหน้า/ล้อหลัง	5x12/8.3x24
สำหรับความกว้างรวม 995 มม.	
ขนาดล้อหน้า/ล้อหลัง	6x14/9.5x24
สำหรับความกว้างรวม 1106 มม.	
ถังน้ำมัน	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	32 ลิตร
ระบบไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	12 โวลต์ 55 แอมป์ชั่วโมง
ไดชาร์จ	12 โวลต์ 43 แอมป์
ขนาดและน้ำหนัก	
น้ำหนักรวม	1070 กิโลกรัม
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดพร้อมเหยียบเบรก	2.2 เมตร
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดโดยไม่เหยียบเบรก	3 เมตร
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ	
น้ำหนักถ่วง, หูลาก	
อุปกรณ์ความปลอดภัย	
คานนิรภัย ROPS (Roll Over Protection Structure)	
เบาะพร้อมด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบรังก์กลับอัตโนมัติ	
จุดเด่นอื่น ๆ	
- แผงกันนิ้ว	- ระบบกันสตาจเกียร์ว่าง
- แผงกันฝุ่นหมอน้ำ	- กรองดักน้ำ
- จอวัดชั่วโมงแบบดิจิทัล	- ท่อไอเสียแบบปล่อยลงพื้น
- ชิลลุ่มล้อแบบโลหะ	



บริษัท จอห์น เดียร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง 90202 ชั้น 32 เลนที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Call Center : 02 676 9740

f JohnDeere y John Deere Thailand www.deere.co.th

ศูนย์จัดจำหน่าย
เบอร์โทร

3036EN/2PA_MAY 2018