

ชื่อรุ่น	FB1016
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	3036E
ความกว้างการทำงาน, มม	1650
ความสูงใบมีด, มม	500
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด, มม	345
ชนิดใบมีด	เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, ผ่านการชุบด้วยความร้อน
น้ำหนักรวม, กก	280
ขนาดกระบอกลไฮดรอลิค, มม.	50 x 410
ระบบไฮดรอลิค	แบบสองทาง

ชื่อรุ่น	FB1018
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D
ความกว้างการทำงาน, มม	1800
ความสูงใบมีด, มม	490
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด, มม	310
ชนิดใบมีด	เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, ผ่านการชุบด้วยความร้อน
น้ำหนักรวม, กก	430
ขนาดกระบอกลไฮดรอลิค, มม.	60 x 475
ระบบไฮดรอลิค	แบบสองทาง

ชื่อรุ่น	FB1021
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5055E, 5065E, 5075E, 5310
ความกว้างการทำงาน, มม	2130
ความสูงใบมีด, มม	527
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด, มม	430
ชนิดใบมีด	เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, ผ่านการชุบด้วยความร้อน
น้ำหนักรวม, กก	550
ขนาดกระบอกลไฮดรอลิค, มม.	60 x 475
ระบบไฮดรอลิค	แบบสองทาง

ชื่อรุ่น	FB1024
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	6100B
ความกว้างการทำงาน, มม	2438
ความสูงใบมีด, มม	527
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด, มม	470
ชนิดใบมีด	เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, ผ่านการชุบด้วยความร้อน
น้ำหนักรวม, กก	585
ขนาดกระบอกลไฮดรอลิค, มม.	60 x 475
ระบบไฮดรอลิค	แบบสองทาง

ชื่อรุ่น	FB1121
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5090E, 5715

ความกว้างการทำงาน, มม	2130
ความสูงใบมีด, มม	527
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด, มม	430
ชนิดใบมีด	เหล็กกล้าคาร์บอนสูง, ผ่านการชุบด้วยความร้อน
น้ำหนักรวม, กก	550
ขนาดกระบอกไฮดรอลิค, มม.	60 x 475
ระบบไฮดรอลิค	แบบสองทาง

ชื่อรุ่น	FB1016
Suitable John Deere Tractor Models	3036E
Working Width, mm	1650
Working Height, mm	500
Maximum Reaching Height From The Ground, mm	345
Blade Type	Heat Treated, High Carbon
Weight, kg	280
Hydraulic Cylinder Size, mm	50 x 410
Cylinder Type	Double Acting

ชื่อรุ่น	FB1018
Suitable John Deere Tractor Models	5045D, 5050D
Working Width, mm	1800
Working Height, mm	490
Maximum Reaching Height From The Ground, mm	310
Blade Type	Heat Treated, High Carbon
Weight, kg	430
Hydraulic Cylinder Size, mm	60 x 475
Cylinder Type	Double Acting

ชื่อรุ่น	FB1021
Suitable John Deere Tractor Models	5055E, 5065E, 5075E, 5310
Working Width, mm	2130
Working Height, mm	527
Maximum Reaching Height From The Ground, mm	430
Blade Type	Heat Treated, High Carbon
Weight, kg	550
Hydraulic Cylinder Size, mm	60 x 475
Cylinder Type	Double Acting

ชื่อรุ่น	FB1024
Suitable John Deere Tractor Models	6100B
Working Width, mm	2438
Working Height, mm	527
Maximum Reaching Height From The Ground, mm	470
Blade Type	Heat Treated, High Carbon
Weight, kg	585
Hydraulic Cylinder Size, mm	60 x 475
Cylinder Type	Double Acting

ชื่อรุ่น	FB1121
Suitable John Deere Tractor Models	5090E, 5715

Working Width, mm	2130
Working Height, mm	527
Maximum Reaching Height From The Ground, mm	430
Blade Type	Heat Treated, High Carbon
Weight, kg	550
Hydraulic Cylinder Size, mm	60 x 475
Cylinder Type	แบบสองทาง

ชื่อรุ่น	DH4105
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	3036E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT I
จำนวนจาน	5
ขนาดของจาน, มม(นิ้ว)	559(22)
น้ำหนัก, กก	300
ขนาดของจานคั่นท้าย, มม(นิ้ว)	508(20)
ความกว้าง, มม	1544
ความยาว, มม	2030
ความสูง, มม	952
ความลึกการทำงาน, มม	160-200

ชื่อรุ่น	DH4106
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	3036E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT I
จำนวนจาน	6
ขนาดของจาน, มม(นิ้ว)	559(22)
น้ำหนัก, กก	310
ขนาดของจานคั่นท้าย, มม(นิ้ว)	511(20)
ความกว้าง, มม	1532
ความยาว, มม	1940
ความสูง, มม	1080
ความลึกการทำงาน, มม	130-181
ความกว้างการทำงาน, มม	1270

ชื่อรุ่น	DH7105
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	3036E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT I
จำนวนจาน	5
ขนาดของจาน, มม(นิ้ว)	559(22)
น้ำหนัก, กก	290
ขนาดของจานคั่นท้าย, มม(นิ้ว)	510(20)
ความกว้าง, มม	1532
ความยาว, มม	1940
ความสูง, มม	1080
ความลึกการทำงาน, มม	130-180
ความกว้างการทำงาน, มม	1270

ชื่อรุ่น	DH7106
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	3036E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT I
จำนวนจาน	6
ขนาดของจาน, มม(นิ้ว)	559(22)
น้ำหนัก, กก	310

ขนาดของจานคั่นท้าย, มม(นิ้ว)	511(20)
ความกว้าง, มม	1532
ความยาว, มม	1940
ความสูง, มม	1080
ความลึกการทำงาน, มม	130-181
ความกว้างการทำงาน, มม	1270

ชื่อรุ่น	DH7205
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5045D,5050D,5055E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	5
ขนาดของจาน, นิ้ว	24
น้ำหนัก, กก	450
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1300
ความยาว, มม	2000
ความสูง, มม	1125
ความลึกการทำงาน, มม	185
ความกว้างการทำงาน, มม	1370

ชื่อรุ่น	DH7206
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5045D,5050D,5055E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	6
ขนาดของจาน, นิ้ว	24
น้ำหนัก, กก	495
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1350
ความยาว, มม	2380
ความสูง, มม	1120
ความลึกการทำงาน, มม	170-185
ความกว้างการทำงาน, มม	1480

ชื่อรุ่น	DH7207
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	7
ขนาดของจาน, นิ้ว	24
น้ำหนัก, กก	510
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1350
ความยาว, มม	2380
ความสูง, มม	1120
ความลึกการทำงาน, มม	170-185

ความกว้างการทำงาน, มม	1480
-----------------------	------

ชื่อรุ่น	DH7305
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	5
ขนาดของจาน, นิ้ว	26
น้ำหนัก, กก	550
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1240
ความยาว, มม	2730
ความสูง, มม	1150
ความลึกการทำงาน, มม	185-205
ความกว้างการทำงาน, มม	1750

ชื่อรุ่น	DH7406
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715, 6095B
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	6
ขนาดของจาน, นิ้ว	26
น้ำหนัก, กก	570
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1240
ความยาว, มม	2730
ความสูง, มม	1150
ความลึกการทำงาน, มม	185-205
ความกว้างการทำงาน, มม	1750

ชื่อรุ่น	DH7407
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715, 6095B
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	7
ขนาดของจาน, นิ้ว	26
น้ำหนัก, กก	640
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1240
ความยาว, มม	2730
ความสูง, มม	1150

ความลึกการทำงาน, มม	185-205
ความกว้างการทำงาน, มม	1750

ชื่อรุ่น	DH7508
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	6100B, 6110B
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	8
ขนาดของจาน, นิ้ว	26
น้ำหนัก, กก	690
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1240
ความยาว, มม	2730
ความสูง, มม	1150
ความลึกการทำงาน, มม	185-205
ความกว้างการทำงาน, มม	1750

Model	DH4105
Suitable John Deere Tractor Models	3036E
3 Point Hitch	CAT I
No. Of Discs	5
Disc Diameter, mm (inch)	559(22)
Weight, kg	300
Furrow Diameter, mm (inch)	508(20)
Width, mm	1544
Length, mm	2030
Height, mm	952
Working Depth, mm	160-200

Model	DH4106
Suitable John Deere Tractor Models	3036E
3 Point Hitch	CAT I
No. Of Discs	6
Disc Diameter, mm (inch)	559(22)
Weight, kg	310
Furrow Diameter, mm (inch)	511(20)
Width, mm	1532
Length, mm	1940
Height, mm	1080
Working Depth, mm	130-181
Working Width, mm	1270

Model	DH7105
Suitable John Deere Tractor Models	3036E
3 Point Hitch	CAT I
No. Of Discs	5
Disc Diameter, mm (inch)	559(22)
Weight, kg	290
Furrow Diameter, mm (inch)	510(20)
Width, mm	1532
Length, mm	1940
Height, mm	1080
Working Depth, mm	130-180
Working Width, mm	1270

Model	DH7106
Suitable John Deere Tractor Models	3036E
3 Point Hitch	CAT I
No. Of Discs	6
Disc Diameter, mm (inch)	559(22)
Weight, kg	310

Furrow Diameter, mm (inch)	511(20)
Width, mm	1532
Length, mm	1940
Height, mm	1080
Working Depth, mm	130-181
Working Width, mm	1270

Model	DH7205
Suitable John Deere Tractor Models	5045D,5050D,5055E
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	5
Disc Diameter, inch	24
Weight, kg	450
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1300
Length, mm	2000
Height, mm	1125
Working Depth, mm	185
Working Width, mm	1370

Model	DH7206
Suitable John Deere Tractor Models	5045D,5050D,5055E
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	6
Disc Diameter, inch	24
Weight, kg	495
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1350
Length, mm	2380
Height, mm	1120
Working Depth, mm	170-185
Working Width, mm	1480

Model	DH7207
Suitable John Deere Tractor Models	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	7
Disc Diameter, inch	24
Weight, kg	510
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1350
Length, mm	2380
Height, mm	1120
Working Depth, mm	170-185

Working Width, mm	1480
--------------------------	------

Model	DH7305
Suitable John Deere Tractor Models	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	5
Disc Diameter, inch	26
Weight, kg	550
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1240
Length, mm	2730
Height, mm	1150
Working Depth, mm	185-205
Working Width, mm	1750

Model	DH7406
Suitable John Deere Tractor Models	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715, 6095B
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	6
Disc Diameter, inch	26
Weight, kg	570
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1240
Length, mm	2730
Height, mm	1150
Working Depth, mm	185-205
Working Width, mm	1750

Model	DH7407
Suitable John Deere Tractor Models	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5090E, 5310, 5610, 5715, 6095B
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	7
Disc Diameter, inch	26
Weight, kg	640
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1240
Length, mm	2730
Height, mm	1150

Working Depth, mm	185-205
Working Width, mm	1750

Model	DH7508
Suitable John Deere Tractor Models	6100B, 6110B
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	8
Disc Diameter, inch	26
Weight, kg	690
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1240
Length, mm	2730
Height, mm	1150
Working Depth, mm	185-205
Working Width, mm	1750

ชื่อรุ่น	DP3203
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D, 5055E, 5065E, 5075E, 5090E, 5310, 5610, 5715
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	3
ขนาดของจาน, นิ้ว	24,26,28
น้ำหนัก, กก	416
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	24,26,28
ความกว้าง, มม	889
ความยาว, มม	2159
ความสูง, มม	1245
ความลึกการทำงาน, มม	180-330.4
ความกว้างการทำงาน, มม	540-840

ชื่อรุ่น	DP4205
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D, 5055E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	5
ขนาดของจาน, นิ้ว	24
น้ำหนัก, กก	458
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1651
ความยาว, มม	2209
ความสูง, มม	1219
ความลึกการทำงาน, มม	195-205
ความกว้างการทำงาน, มม	1350-1450

ชื่อรุ่น	DP4206
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D, 5055E
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	6
ขนาดของจาน, นิ้ว	24
น้ำหนัก, กก	488
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1651
ความยาว, มม	2209
ความสูง, มม	1219
ความลึกการทำงาน, มม	195-205
ความกว้างการทำงาน, มม	1620-1740

ชื่อรุ่น	DP5203
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นดีแยร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D, 5055E, 5065E, 5310

มาตรฐานจุดต่อฟ่วง	CAT II
จำนวนจาน	3
ขนาดของจาน, นิ้ว	24
น้ำหนัก, กก	435
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1270
ความยาว, มม	2400
ความสูง, มม	1230
ความลึกการทำงาน, มม	195-205
ความกว้างการทำงาน, มม	810-870

ชื่อรุ่น	DP5204
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5050D, 5055E, 5310
มาตรฐานจุดต่อฟ่วง	CAT II
จำนวนจาน	4
ขนาดของจาน, นิ้ว	24
น้ำหนัก, กก	545
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1310
ความยาว, มม	2470
ความสูง, มม	1270
ความลึกการทำงาน, มม	195-205
ความกว้างการทำงาน, มม	1080-1160

ชื่อรุ่น	DP5303
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
มาตรฐานจุดต่อฟ่วง	CAT II
จำนวนจาน	3
ขนาดของจาน, นิ้ว	26
น้ำหนัก, กก	455
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1270
ความยาว, มม	2400
ความสูง, มม	1230
ความลึกการทำงาน, มม	220-250
ความกว้างการทำงาน, มม	900-940

ชื่อรุ่น	DP5304
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
มาตรฐานจุดต่อฟ่วง	CAT II
จำนวนจาน	4
ขนาดของจาน, นิ้ว	26

น้ำหนัก, กก	525
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1310
ความยาว, มม	2470
ความสูง, มม	1270
ความลึกการทำงาน, มม	220-250
ความกว้างการทำงาน, มม	1210-1250

ชื่อรุ่น	DP5403
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5075E, 5076E, 5090E, 5610, 5710, 6095B, 6100B, 6110B
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	3
ขนาดของจาน, นิ้ว	26
น้ำหนัก, กก	510
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1320
ความยาว, มม	2500
ความสูง, มม	1325
ความลึกการทำงาน, มม	220-250
ความกว้างการทำงาน, มม	960-990

ชื่อรุ่น	DP5404
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5075E, 5076E, 5090E, 5610, 5710, 6095B, 6100B, 6110B
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	4
ขนาดของจาน, นิ้ว	26
น้ำหนัก, กก	620
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1360
ความยาว, มม	2550
ความสูง, มม	1365
ความลึกการทำงาน, มม	220-250
ความกว้างการทำงาน, มม	1310-1360

ชื่อรุ่น	DP5503
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	6100B, 6110B
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	3
ขนาดของจาน, นิ้ว	28
น้ำหนัก, กก	530

ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1320
ความยาว, มม	2500
ความสูง, มม	1325
ความลึกการทำงาน, มม	290-330
ความกว้างการทำงาน, มม	1125-1155

ชื่อรุ่น	DP5504
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	6100B, 6110B
มาตรฐานจุดต่อพ่วง	CAT II
จำนวนจาน	4
ขนาดของจาน, นิ้ว	28
น้ำหนัก, กก	525
ขนาดของจานคั่นท้าย, นิ้ว	22
ความกว้าง, มม	1360
ความยาว, มม	2550
ความสูง, มม	1365
ความลึกการทำงาน, มม	290-330
ความกว้างการทำงาน, มม	1410-1450

Model	DP3203
Suitable John Deere Tractor Models	5045D, 5050D, 5055E, 5065E, 5075E, 5090E, 5310, 5610, 5715
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	3
Disc Diameter, inch	24,26,28
Weight, kg	416
Furrow Diameter, inch	24,26,28
Width, mm	889
Length, mm	2159
Height, mm	1245
Working Depth, mm	180-330.4
Working Width, mm	540-840

Model	DP4205
Suitable John Deere Tractor Models	5045D, 5050D, 5055E
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	5
Disc Diameter, inch	24
Weight, kg	458
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1651
Length, mm	2209
Height, mm	1219
Working Depth, mm	195-205
Working Width, mm	1350-1450

Model	DP4206
Suitable John Deere Tractor Models	5045D,5050D,5055E
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	6
Disc Diameter, inch	24
Weight, kg	488
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1651
Length, mm	2209
Height, mm	1219
Working Depth, mm	195-205
Working Width, mm	1620-1740

Model	DP5203
Suitable John Deere Tractor Models	5045D, 5050D, 5055E, 5065E, 5310

3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	3
Disc Diameter, inch	24
Weight, kg	435
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1270
Length, mm	2400
Height, mm	1230
Working Depth, mm	195-205
Working Width, mm	810-870

Model	DP5204
Suitable John Deere Tractor Models	5050D, 5055E, 5310
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	4
Disc Diameter, inch	24
Weight, kg	545
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1310
Length, mm	2470
Height, mm	1270
Working Depth, mm	195-205
Working Width, mm	1080-1160

Model	DP5303
Suitable John Deere Tractor Models	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	3
Disc Diameter, inch	26
Weight, kg	455
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1270
Length, mm	2400
Height, mm	1230
Working Depth, mm	220-250
Working Width, mm	900-940

Model	DP5304
Suitable John Deere Tractor Models	5055E, 5065E, 5075E, 5076E, 5310, 5610
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	4
Disc Diameter, inch	26

Weight, kg	525
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1310
Length, mm	2470
Height, mm	1270
Working Depth, mm	220-250
Working Width, mm	1210-1250

Model	DP5403
Suitable John Deere Tractor Models	5075E, 5076E, 5090E, 5610, 5710, 6095B, 6100B, 6110B
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	3
Disc Diameter, inch	26
Weight, kg	510
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1320
Length, mm	2500
Height, mm	1325
Working Depth, mm	220-250
Working Width, mm	960-990

Model	DP5404
Suitable John Deere Tractor Models	5075E, 5076E, 5090E, 5610, 5710, 6095B, 6100B, 6110B
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	4
Disc Diameter, inch	26
Weight, kg	620
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1360
Length, mm	2550
Height, mm	1365
Working Depth, mm	220-250
Working Width, mm	1310-1360

Model	DP5503
Suitable John Deere Tractor Models	6100B, 6110B
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	3
Disc Diameter, inch	28
Weight, kg	530

Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1320
Length, mm	2500
Height, mm	1325
Working Depth, mm	290-330
Working Width, mm	1125-1155

Model	DP5504
Suitable John Deere Tractor Models	6100B, 6110B
3 Point Hitch	CAT II
No. Of Discs	4
Disc Diameter, inch	28
Weight, kg	525
Furrow Diameter, inch	22
Width, mm	1360
Length, mm	2550
Height, mm	1365
Working Depth, mm	290-330
Working Width, mm	1410-1450

ชื่อรุ่น	RT4019
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D
ระบบพ่วง 3 จุด	CAT II
ความกว้างการทำงาน, มม	1850
ระบบขับเคลื่อน	โซ่
ตำแหน่งชุดเกียร์	เยื้องข้าง
ความเร็วรอบ (เพล่าใบมีด/เพล่าพีทีโอ)	251,234/540 รอบต่อนาที
จำนวนใบมีด	54 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปตัวซี, รูปตัวแอล
พีทีโอ	มีระบบป้องกัน, แบบเชียร์โบลด์
ความลึกการทำงาน, มม	100-152 (ปรับได้)
น้ำหนักรวม, กก	385

ชื่อรุ่น	3416RT
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	3036E
ระบบพ่วง 3 จุด	CAT I & II
ความกว้างการทำงาน, มม	1650
ระบบขับเคลื่อน	เกียร์
ตำแหน่งชุดเกียร์	เยื้องข้าง
ความเร็วรอบ (เพล่าใบมีด/เพล่าพีทีโอ)	215/540 รอบต่อนาที
จำนวนใบมีด	48 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปตัวซี
พีทีโอ	มีระบบป้องกัน, แบบเชียร์โบลด์
ความลึกการทำงาน, มม	100-152 (ปรับได้)
น้ำหนักรวม, กก	305

ชื่อรุ่น	3419RT
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D
ระบบพ่วง 3 จุด	CAT I & II
ความกว้างการทำงาน, มม	1850
ระบบขับเคลื่อน	เกียร์
ตำแหน่งชุดเกียร์	ตรงกลาง, เยื้องข้าง
ความเร็วรอบ (เพล่าใบมีด/เพล่าพีทีโอ)	215/540 รอบต่อนาที
จำนวนใบมีด	54 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปตัวซี
พีทีโอ	มีระบบป้องกัน, แบบเชียร์โบลด์
ความลึกการทำงาน, มม	100-152 (ปรับได้)
น้ำหนักรวม, กก	344

ชื่อรุ่น	3421RT
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5045D, 5050D
ระบบพ่วง 3 จุด	CAT I & II
ความกว้างการทำงาน, มม	2050

ระบบขับเคลื่อน	เกียร์
ตำแหน่งชุดเกียร์	ตรงกลาง
ความเร็วรอบ (เพลลาใบมีด/เพลลาพีทีโอ)	215/540 รอบต่อนาที
จำนวนใบมีด	60 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปตัวซี
พีทีโอ	มีระบบป้องกัน, แบบเชียร์โบลด์
ความลึกการทำงาน, มม	100-152 (ปรับได้)
น้ำหนักรวม, กก	366

ชื่อรุ่น	1317RT
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5042D, 5045D, 5047D
ระบบพ่วง 3 จุด	CAT II
ความกว้างการทำงาน, มม	1650
ระบบขับเคลื่อน	เกียร์
ตำแหน่งชุดเกียร์	ตรงกลาง
ความเร็วรอบ (เพลลาใบมีด/เพลลาพีทีโอ)	193,241/540 รอบต่อนาที
จำนวนใบมีด	48 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปตัวซี, รูปตัวแอล
พีทีโอ	มีระบบป้องกัน, แบบเชียร์โบลด์
ความลึกการทำงาน, มม	220
น้ำหนักรวม, กก	411

ชื่อรุ่น	1319RT
รุ่นรถแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ที่เหมาะสม	5042D, 5045D, 5047D
ระบบพ่วง 3 จุด	CAT II
ความกว้างการทำงาน, มม	1850
ระบบขับเคลื่อน	เกียร์
ตำแหน่งชุดเกียร์	ตรงกลาง
ความเร็วรอบ (เพลลาใบมีด/เพลลาพีทีโอ)	193,241/540 รอบต่อนาที
จำนวนใบมีด	54 ใบ
ชนิดของใบมีด	รูปตัวซี, รูปตัวแอล
พีทีโอ	มีระบบป้องกัน, แบบเชียร์โบลด์
ความลึกการทำงาน, มม	221
น้ำหนักรวม, กก	433.5

Model	RT4019
Suitable John Deere Tractor Models	5045D, 5050D
3 Point Hitch Type	CAT II
Working Width, mm	1850
Side Drive	Chain Drive
Gear Box Position	Offset
Rotor Speed (Blade Shaft/ PTO Shaft)	251,234/540 RPM
No. of Blades	54 pcs.
Blade Type	C Shape, L Shape
PTO	Safety Limiter and Shear Bolt
Working Depth, mm	100-152 (Adjustable)
Weight, kg	385

Model	3416RT
Suitable John Deere Tractor Models	3036E
3 Point Hitch Type	CAT I & II
Working Width, mm	1650
Side Drive	Gear Drive
Gear Box Position	Offset
Rotor Speed (Blade Shaft/ PTO Shaft)	215/540 RPM
No. of Blades	48 pcs
Blade Type	C Shape
PTO	Shafty Limiter and Shear Bolt
Working Depth, mm	100-152 (Adjustable)
Weight, kg	305

Model	3419RT
Suitable John Deere Tractor Models	5045D, 5050D
3 Point Hitch Type	CAT I & II
Working Width, mm	1850
Side Drive	Gear Drive
Gear Box Position	Centre, Offset
Rotor Speed (Blade Shaft/ PTO Shaft)	215/540 RPM
No. of Blades	54 pcs.
Blade Type	C Shape
PTO	Safety Limiter and Shear Bolt
Working Depth, mm	100-152 (Adjustable)
Weight, kg	344

Model	3419RT
Suitable John Deere Tractor Models	5045D, 5050D
3 Point Hitch Type	CAT I & II
Working Width, mm	2050

Side Drive	Gear Drive
Gear Box Position	Centre
Rotor Speed (Blade Shaft/ PTO Shaft)	215/540 RPM
No. of Blades	60 pcs.
Blade Type	C Shape
PTO	Safety Limiter and Shear Bolt
Working Depth, mm	100-152 (Adjustable)
Weight, kg	366

Model	1317RT
Suitable John Deere Tractor Models	5042D, 5045D, 5047D
3 Point Hitch Type	CAT II
Working Width, mm	1650
Side Drive	Gear Drive
Gear Box Position	Centre
Rotor Speed (Blade Shaft/ PTO Shaft)	193,241/540 RPM
No. of Blades	48 pcs.
Blade Type	C Shape, L Shape
PTO	Safety Limiter and Shear Bolt
Working Depth, mm	220
Weight, kg	411

Model	1319RT
Suitable John Deere Tractor Models	5042D, 5045D, 5047D
3 Point Hitch Type	CAT II
Working Width, mm	1850
Side Drive	Gear Drive
Gear Box Position	Centre
Rotor Speed (Blade Shaft/ PTO Shaft)	193,241/540 RPM
No. of Blades	54 pcs.
Blade Type	C Shape, L Shape
PTO	Safety Limiter and Shear Bolt
Working Depth, mm	221
Weight, kg	433.5